

EXTINTOR CON H2O Y ADITIVO PENETRANTE

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Venta, mantenimiento y recarga de extintor portátil o rodante con H₂O, aditivo penetrante y nitrógeno presurizado, ensamblado con cilindro en lámina de acero inoxidable, acabado con pintura electrostática verde que garantiza mayor vida útil en condiciones ambientales extremas, provisto con una válvula en bronce (sistema de accionamiento rápido-manija y palanca) con un indicador de presión incluido en caja metálica (manómetro) y una manguera flexible termoplástica.
- Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad, además sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga

GARANTÍA

- 5 años por venta del equipo y 1 año por mantenimiento y recarga.

USOS

- Extintor utilizado en fuegos de clase A.

Tipo de fuego	Clase de incendio	Ejemplo
A	Fuegos secos, materiales sólidos cuya combustión produce llamas y o brasa	Papel, madera, tela



EXTINTOR CON H2O



ABACOLDEXT S.A.S.
Compromiso y Respaldo

REFERENCIAS

Referencia	Peso total	Modelo	Elemento expulsor	Alcance de descarga	Altura	Diámetro	Presión de carga	Color distintivo	Prueba hidrostática
H2O 2.5 gal	20 lb	Portátil	Nitrógeno	1,5 metros	42 cm	55 cm	150 (psi)	Verde / Plateado	300 (psi)
H2O 18 gal (satélite)	150 lb	Rodante	Nitrógeno	3-4 metros	78 cm	180 cm	200 (psi)	Verde / Plateado	300 (psi)